

Slangklem MB 2-Delig zwaar

W1 - DIN 1.0338 / SAE 1008/1010

W1 - DIN 1.0338 / SAE 1008/1010



Zeer solide zware 2-delige slangklem met 2 bouten. Vooral geschikt voor toepassingen met extreem zware belasting. De klemmen zijn tevens in W4 (volledig RVS) verkrijgbaar.

Soort klem

Klemmen

Artikelnr.	Materiaal	Klembereik	Bandbreedte
5200001	Staal verzinkt	33-39 mm	20 mm
5200002	Staal verzinkt	37-43 mm	20 mm
5200003	Staal verzinkt	43-49 mm	20 mm
5200004	Staal verzinkt	49-55 mm	20 mm
5200005	Staal verzinkt	55-63 mm	20 mm
5200006	Staal verzinkt	61-69 mm	20 mm
5200007	Staal verzinkt	67-75 mm	20 mm
5200008	Staal verzinkt	73-81 mm	20 mm
5200009	Staal verzinkt	79-87 mm	20 mm
5200010	Staal verzinkt	85-93 mm	20 mm
5200011	Staal verzinkt	89-97 mm	20 mm
5200012	Staal verzinkt	95-103 mm	20 mm
5200014	Staal verzinkt	97-105 mm	20 mm
5200013	Staal verzinkt	96-106 mm	25 mm
5200015	Staal verzinkt	102-112 mm	25 mm
5200016	Staal verzinkt	106-116 mm	25 mm
5200017	Staal verzinkt	112-122 mm	25 mm
5200018	Staal verzinkt	118-128 mm	25 mm
5200019	Staal verzinkt	126-136 mm	25 mm
5200020	Staal verzinkt	136-146 mm	25 mm

5200021	Staal verzinkt	146-156 mm	25 mm
5200022	Staal verzinkt	156-166 mm	25 mm
5200023	Staal verzinkt	166-176 mm	25 mm
5200024	Staal verzinkt	176-186 mm	25 mm
5200025	Staal verzinkt	186-196 mm	25 mm
5200027	Staal verzinkt	208-218 mm	25 mm
5200028	Staal verzinkt	218-228 mm	25 mm
5200029	Staal verzinkt	228-238 mm	25 mm
5200030	Staal verzinkt	238-248 mm	25 mm