

## BATUS D

Platoprolbare geribde rubber perssling



Platoprolbare geribde rubber perssling geschikt voor transport van o.a. water, perslucht etc. Uitermate geschikt als werfkompessorsling.

Overtreft DIN 14811

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Materiaal binnenwand</b> | NBR  |
| <b>Materiaal buitenwand</b> | NBR  |
| <b>Kleur binnenwand</b>     | Zwart  |
| <b>Kleur buitenwand</b>     | Zwart  |
| <b>Aantal inlagen</b>       | 1  |
| <b>Materiaal inlagen</b>    | Synthetisch textiel  |
| <b>Temperatuurbereik</b>    | -40 tot +100 °C  |
| <b>Eenheid</b>              | Rol  |
| <b>Branche</b>              | Agrarisch, Bouw en industrie,<br>Brandweer, Maritiem en Offshore,<br>Transport |

| Artikelnr. | Inw. diameter | Uitw. diameter | Werkdruk | Barstdruk | Lengte    | Gewicht     |
|------------|---------------|----------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 1010701    | 20 mm         | 23 mm          | 16 bar   | 50 bar    | 100 mtr   | 195 gr/mtr  |
| 1010718    | 26,5 mm       | 29,5 mm        | 30 bar   | 90 bar    | 13,25 mtr | 225 gr/mtr  |
| 1010702    | 26,5 mm       | 29,5 mm        | 16 bar   | 50 bar    | 100 mtr   | 225 gr/mtr  |
| 1010708    | 32 mm         | 35 mm          | 16 bar   | 50 bar    | 100 mtr   | 290 gr/mtr  |
| 1010703    | 38 mm         | 41 mm          | 16 bar   | 50 bar    | 100 mtr   | 310 gr/mtr  |
| 1010704    | 52 mm         | 56 mm          | 16 bar   | 50 bar    | 100 mtr   | 385 gr/mtr  |
| 1010705    | 64 mm         | 68 mm          | 16 bar   | 50 bar    | 100 mtr   | 500 gr/mtr  |
| 1010706    | 75 mm         | 80 mm          | 14 bar   | 42 bar    | 100 mtr   | 680 gr/mtr  |
| 1010709    | 102 mm        | 107 mm         | 12 bar   | 42 bar    | 100 mtr   | 995 gr/mtr  |
| 1010713    | 110 mm        | 116 mm         | 15 bar   | 45 bar    | 100 mtr   | 1100 gr/mtr |
| 1010715    | 127 mm        | 133 mm         | 14 bar   | 42 bar    | 100 mtr   | gr/mtr      |
| 1010716    | 154 mm        | 160 mm         | 8 bar    | 35 bar    | 100 mtr   | 1650 gr/mtr |

|         |        |          |        |        |         |             |
|---------|--------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| 1010721 | 203 mm | 209,6 mm | 10 bar | 30 bar | 100 mtr | 2250 gr/mtr |
| 1010725 | 254 mm | 259 mm   | 12 bar | 36 bar | 100 mtr | 3800 gr/mtr |