

## **CAMLOCK Type A**

### **Polypropyleen**

Snelkoppeling CAMLOCK type A met binnendraad.



Snelkoppeling CAMLOCK type A met binnendraad.

**Soort koppeling** Camlock Kamlok koppelingen

Artikelnr.	Materiaal	Draadaansluiting	Koppelmaat	Max. werkdruk bij 20 °C (bar)	Gewicht
4620561	PP	1/2" bi.dr.	1/2" (DN15)	7 bar	20 gram
4620564	PP	1/2" bi.dr.	3/4" (DN20)	7 bar	22 gram
4620562	PP	3/4" bi.dr.	3/4" (DN20)	7 bar	25 gram
4620160	PP	1" bi.dr.	1" (DN25)	7 bar	30 gram
4620616	PP	1 1/4" bi.dr.	1 1/4" (DN32)	7 bar	58 gram
4620162	PP	1 1/4" bi.dr.	1 1/2" (DN40)	7 bar	64 gram
4620161	PP	1 1/2" bi.dr.	1 1/2" (DN40)	7 bar	70 gram
4620563	PP	2" bi.dr.	2" (DN50)	7 bar	90 gram
4620565	PP	3" bi.dr.	3" (DN80)	4 bar	210 gram
4620566	PP	4" bi.dr.	4" (DN100)	3 bar	360 gram