

CAMLOCK Type B

RVS

Vrouwelijke koppeling x BSP buitendraad



Snelkoppeling CAMLOCK type B met BSP buitendraad.

Soort koppeling

Camlock Kamlok koppelingen

Norm

Mil A-A-59326 (voorheen MIL-C-27487)

Artikelnr.	Materiaal	Draadaansluiting	Koppelmaat	Mat. afdichting	Max. werkdruk bij 20 °C (bar)	Gewicht
4620314	RVS 316	1/2" bu.dr.	1/2" (DN15)	NBR	18 bar	120 gram
4620312	RVS 316	3/4" bu.dr.	3/4" (DN20)	NBR	18 bar	200 gram
4620315	RVS 316	1" bu.dr.	1" (DN25)	NBR	18 bar	290 gram
4620348	RVS 316	1 1/4" bu.dr.	1 1/4" (DN 32)	NBR	18 bar	470 gram
4620339	RVS 316	1 1/2" bu.dr.	1 1/2" (DN40)	NBR	18 bar	540 gram
4620337	RVS 316	2" bu.dr.	2" (DN50)	NBR	18 bar	670 gram
4620349	RVS 316	2 1/2" bu.dr.	2 1/2" (DN65)	NBR	11 bar	1140 gram
4620350	RVS 316	3" bu.dr.	3" (DN80)	NBR	9 bar	1350 gram
4620351	RVS 316	4" bu.dr.	4" (DN100)	NBR	7 bar	1970 gram
4620385	RVS 316	5" bu.dr.	5" (DN125)	NBR	7 bar	4110 gram
4620352	RVS 316	6" bu.dr.	6" (DN150)	NBR	5 bar	2600 gram