

Kogelkraan K1200

RVS

PN 70, binnendraad x binnendraad



3-delige kogelkraan K1200 met volle doorlaat, voorzien van een platte vergrendelbare RVS hendel met blauwe kunststof bescherming, binnendraad x binnendraad.

Soort afsluiter

Kogelkranen

Artikelnr.	Materiaal	Draadaansluiting	Inbouwlengthe	Mat. afdichting	Max. werkdruk bij 20 °C (bar)	Min. mediumtemp.	Max. mediumtemp.	Mat. hendel	Mat. kogel	Gewicht
4403409	RVS 316	1/4" bi.dr.	59 mm	PTFE	70 BAR	-20 °c	180 °c	RVS 304	RVS	305 gram
4403410	RVS 316	3/8" bi.dr.	59 mm	PTFE	70 BAR	-20 °c	180 °c	RVS 304	RVS	289 gram
4403401	RVS 316	1/2" bi.dr.	64 mm	PTFE	70 BAR	-20 °c	180 °c	RVS 304	RVS	216 gram
4403402	RVS 316	3/4" bi.dr.	75 mm	PTFE	70 BAR	-20 °c	180 °c	RVS 304	RVS	370 gram
4403403	RVS 316	1" bi.dr.	85 mm	PTFE	70 BAR	-20 °c	180 °c	RVS 304	RVS	750 gram
4403404	RVS 316	1 1/4" bi.dr.	97 mm	PTFE	70 BAR	-20 °c	180 °c	RVS 304	RVS	1120 gram
4403405	RVS 316	1 1/2" bi.dr.	110 mm	PTFE	70 BAR	-20 °c	180 °c	RVS 304	RVS	1790 gram
4403406	RVS 316	2" bi.dr.	132 mm	PTFE	70 BAR	-20 °c	180 °c	RVS 304	RVS	2810 gram