

MERCUR DOCK HOSE Hard Wall SD

Overschrijd EN 1765 S15 (DUNLOP HIFLEX)

Rubber olie- en benzinebestendige zuig- persslang



Rubber olie- en benzinebestendige zuig- pers bunkerslang met spiraal voor het laden en lossen van tankschepen. Voor een grote variëteit van vaste en vloeibare media.

Materiaal binnenwand NBR

Materiaal buitenwand Chloroprene

Kleur binnenwand Zwart

Kleur buitenwand Zwart

Aantal spiralen 1

Materiaal spiralen Gegalvaniseerd staal

Aantal inlagen 2

Materiaal inlagen Textiel

Static wire(s) 1

Temperatuurbereik -20 tot +82 °C

Eenheid Rol

Branche Chemie- en petrochemie, Maritiem en Offshore, Transport

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Vacuüm	Buigradius	Lengte	Gewicht
1203106	76 mm	92 mm	20 bar	60 bar	85 %	380 mm	61 mtr	3200 gr/mtr
1203107	102 mm	125 mm	20 bar	60 bar	85 %	510 mm	61 mtr	5450 gr/mtr
1203108	152 mm	176 mm	20 bar	60 bar	85 %	760 mm	61 mtr	10930 gr/mtr
1203109	203 mm	233 mm	20 bar	60 bar	85 %	1000 mm	40 mtr	17740 gr/mtr