

MERCUR DOCK HOSE Hard Wall SD

Overschrijdt EN 1765 S15 (DUNLOP HIFLEX)

Rubber olie- en benzinebestendige zuig- perssling



Rubber olie- en benzinebestendige zuig- pers bunkersling met spiraal voor het laden en lossen van tankschepen. Voor een grote variëteit van vaste en vloeibare media.

Materiaal binnenwand	NBR
Materiaal buitenwand	Chloroprene
Kleur binnenwand	Zwart
Kleur buitenwand	Zwart
Aantal spiralen	1
Materiaal spiralen	Gegalvaniseerd staal
Aantal inlagen	2
Materiaal inlagen	Textiel
Static wire(s)	1
Temperatuurbereik	-20 tot +82 °C
Branche	Chemie- en petrochemie, Maritiem en Offshore, Transport

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Vacuüm	Buigradius	Lengte	Gewicht
1203106	76 mm	92 mm	20 bar	60 bar	85 %	380 mm	61 mtr	3200 gr/mtr
1203107	102 mm	125 mm	20 bar	60 bar	85 %	510 mm	61 mtr	5450 gr/mtr
1203108	152 mm	176 mm	20 bar	60 bar	85 %	760 mm	61 mtr	10930 gr/mtr
1203109	203 mm	233 mm	20 bar	60 bar	85 %	1000 mm	40 mtr	17740 gr/mtr