

POLARIS

Gegolfde PTFE slang met RVS omvlechting



Gegolfde PTFE slang met RVS omvlechting. Deze uitermate flexibele PTFE slang is geschikt voor hoogwaardige toepassingen in de chemische-, voedsel-, cosmetische-, farma-, en biologische-industrie. Deze slang is speciaal ontwikkeld voor montage met hydraulische koppelingen, hierbij behoeft de PTFE binnenwand niet eerst ontgolfd te worden.

Materiaal binnenwand PTFE

Materiaal buitenwand RVS 304

Kleur binnenwand Wit

Electr. geleidende buitenwand 106

Temperatuurbereik -70 tot +260 °C

Branche Bouw en industrie, Chemie- en petrochemie

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Buigradius	Lengte	Gewicht
550018	6 mm	9,9 mm	172 bar	517 bar	18 mm	100 mtr	140 gr/mtr
550019	8 mm	12,9 mm	155 bar	465 bar	20 mm	100 mtr	160 gr/mtr
550004	10 mm	14,5 mm	138 bar	414 bar	20 mm	100 mtr	152 gr/mtr
550001	13 mm	19,2 mm	103 bar	310 bar	25 mm	100 mtr	253 gr/mtr
550021	16 mm	24 mm	83 bar	248 bar	51 mm	100 mtr	304 gr/mtr
550002	19 mm	27 mm	69 bar	207 bar	64 mm	100 mtr	374 gr/mtr
550003	25 mm	36,1 mm	46 bar	138 bar	89 mm	100 mtr	543 gr/mtr
550022	32 mm	41,3 mm	34 bar	103 bar	125 mm	100 mtr	635 gr/mtr
550014	38 mm	49 mm	30 bar	90 bar	152 mm	100 mtr	840 gr/mtr
550023	50 mm	62,3 mm	23 bar	69 bar	200 mm	100 mtr	1000 gr/mtr