

Gegolfde levensmiddelen slang BREWMASTER GLIDETECH ST SD

IIR Butyl x Butyl
Levensmiddelen slang



Extra flexibele zuig- en persslang van topkwaliteit met lage permeatie geschikt voor wijn en sterke drank. Slang getest volgens de belangrijkste normen voor materialen die met levensmiddelen in aanraking komen (FCM - Reg. (CE) 1935/2004). Gefabriceerd volgens GMP (Verord. (CE) 2023/2006)

Materiaal binnenwand	Butyl
Materiaal buitenwand	Butyl
Kleur binnenwand	Wit
Kleur buitenwand	Rood
Aantal spiralen	1
Materiaal spiralen	Gegalvaniseerd staal
Aantal inlagen	2
Materiaal inlagen	Textiel
Temperatuurbereik	-40 tot +120 °C
Branche	Levensmiddelen
Norm	1907/2006/CE (REACH), BfR recommendation XXI cat. 2, EU 1935/2004, EU 2023/2006, FDA 21 CFR 177.2600, French legislation

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Vacuüm	Buigradius	Lengte	Gewicht
1510619	25 mm	37 mm	10 bar	30 bar	90 %	70 mm	40 mtr	820 gr/mtr
1510631	51 mm	66 mm	10 bar	30 bar	90 %	100 mm	40 mtr	1900 gr/mtr