

REMSPIRAAL

PUR BLX S

Remspiraal voor vrachtwagen luchtremmen



PUR BLX S® luchtrem-spiraalslangen worden vervaardigd uit Polyurethaan in plaats van polyamide. In vergelijking met Polyamide 11-12 spiralen hebben de PUR BLX S luchtrem-spiraalslangen grote voordelen:

Zeer goed herstel van knikken

Langere werklengtes

Grotere elasticiteit, betere treksterkte.

Betere weerstand tegen olie, benzine, ozon en UV

Veel hogere flexibiliteit bij lage temperaturen

Zeer goede slijtvastheid en scheurbestendigheid (Geen breuk aan de aansluitingen)

Binnen een temperatuurbereik van -40°C tot 70°C, heeft het materiaal PUR BLX S de eigenschappen van rubber.

Werkdruk 10 BAR, barstdruk 40 bar bij 20°C.

Getest door TÜV Duitsland conform de volgende richtlijnen: ISO 7375/2 1998, ISO 7628/2 1998, DIN 73378/02 '96, DIN 74310-2 / 12 '93, '91 DIN 74323/04 en DIN 74324/02 '96.

Soort BLX

Remspiraal

Eenheid

Stuk

Artikelnr.	Materiaal	Kleur slang	Nippel	Afmeting slang	Veer	Werk lengte
320101	PU	Rood	M16 x 1,5 mm	8x2x12 mm	Staal verzinkt	4 mtr
320102	PU	Geel	M16 x 1,5 mm	8x2x12 mm	Staal verzinkt	4 mtr
320109	PU	Zwart	M16 x 1,5 mm	8X2X12,5 MM	Geel	4 mtr
320110	PU	Zwart	M16 x 1,5 mm	8x2x12 mm	Rood	4 mtr
320812	PU	Zwart	M16 x 1,5 mm	8x2x12 mm	Staal verzinkt	4 mtr