

## KLAUWKOPPELING SKSS

### Staal verzinkt

Klauwkoppeling SKSS met borggat x geribde slangtule met kraag.



Artikel nr.	Materiaal	Tuleaansluiting	Max. werkdruk bij afdichting 20°C	Mat.	Max. temp.	Min. temp.	Nokafstand	Norm
4541207	Staal verzinkt	13 mm	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4541205	Staal verzinkt	19 mm	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4541206	Staal verzinkt	25 mm	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489

**KLAUWKOPPELING KIG****Staal verzinkt**

Klauwkoppeling KIG x binnendraad.



Artikel nr.	Materiaal	Draadaansl.	Max. werkdruk bij afdichting 20°C	Mat.	Max. temp.	Min. temp.	Nokafstand	Norm
4540105	Staal verzinkt	1/4" bi.dr.	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540104	Staal verzinkt	3/8" bi.dr.	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540102	Staal verzinkt	1/2" bi.dr.	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540103	Staal verzinkt	3/4" bi.dr.	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540101	Staal verzinkt	1" bi.dr.	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540106	Staal verzinkt	1 1/4" bi.dr.	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489

## KLAUWKOPPELING SKG RVS

Klauwkoppeling SKG x geribde slangtule.



Artikel nr.	Materiaal	Tuleaansluiting	Max. werkdruk bij afdichting 20°C	Mat.	Max. temp.	Min. temp.	Nokafstand	Norm
4540011	RVS	10 mm	16 bar	Viton	200°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540012	RVS	13 mm	16 bar	Viton	200°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540013	RVS	19 mm	16 bar	Viton	200°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540014	RVS	25 mm	16 bar	Viton	200°C	-30°C	42 mm	DIN 3489

## KLAUWKOPPELING KISS

### Staal verzinkt

Klauwkoppeling KISS met borggat x binnendraad.



Artikel nr.	Materiaal	Draadaansl.	Max. werkdruk bij afdichting 20°C	Mat.	Max. temp.	Min. temp.	Nokafstand	Norm
4540217	Staal verzinkt	1/2" bi.dr.	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3238
4540218	Staal verzinkt	3/4" bi.dr.	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3238
4540219	Staal verzinkt	1" bi.dr.	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3238

**KLAUWKOPPELING KAG****Staal verzinkt**

Klauwkoppeling KAG x buitendraad.



Artikel nr.	Materiaal	Draadaansl.	Max. werkdruk bij afdichting 20°C	Mat.	Max. temp.	Min. temp.	Nokafstand	Norm
4540205	Staal verzinkt	1/4" bu.dr.	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540204	Staal verzinkt	3/8" bu.dr.	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540202	Staal verzinkt	1/2" bu.dr.	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540203	Staal verzinkt	3/4" bu.dr.	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540201	Staal verzinkt	1" bu.dr.	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540206	Staal verzinkt	1 1/4" bu.dr.	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489

## KLAUWKOPPELING KASS

### Staal verzinkt

Klauwkoppelingen met borggat x buitendraad.



Artikel nr.	Materiaal	Draadaansl.	Max. werkdruk bij afdichting 20°C	Mat.	Max. temp.	Min. temp.	Nokafstand	Norm
4540215	Staal verzinkt	1/2" bu.dr.	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489

## KLAUWKOPPELING VKO

### Staal verzinkt

Klauwkoppeling VKO x blindkap.



Artikel nr.	Materiaal	Max. werkdruk bij 20°C	Mat. afdichting	Max. temp.	Min. temp.	Nokafstand	Norm
4540401	Staal verzinkt	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489

## **KLAUWKOPPELING Dichtring NBR**

Dichtring NBR voor water en oliehoudende vloeistoffen.



Artikel nr.	Materiaal	Max. temp.	Min. temp.
4540501	NBR	95°C	-40°C



## KLAUWKOPPELING SKB

### Staal verzinkt

Klauwkoppeling SKB x *geribde* slangtule met kraag.



Artikel nr.	Materiaal	Tuleaansluiting	Max. werkdruk bij afdichting 20°C	Mat.	Max. temp.	Min. temp.	Nokafstand	Norm
4541201	Staal verzinkt	13 mm	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4541202	Staal verzinkt	15 mm	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4541203	Staal verzinkt	19 mm	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4541204	Staal verzinkt	25 mm	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489

## KLAUWKOPPELING KIG RVS

Klauwkoppeling KIG x binnendraad.



Artikel nr.	Materiaal	Draadaansl.	Max. werkdruk bij afdichting 20°C	Mat.	Max. temp.	Min. temp.	Nokafstand	Norm
4540129	RVS 316	3/8" bi.dr.	16 bar	Viton	200°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540130	RVS 316	1/2" bi.dr.	16 bar	Viton	200°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540131	RVS 316	3/4" bi.dr.	16 bar	Viton	200°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540132	RVS 316	1" bi.dr.	16 bar	Viton	200°C	-30°C	42 mm	DIN 3489

## **KLAUWKOPPELING Dichtring** **Viton**

Dichtring NBR voor transport van chemicaliën.



Artikel nr.	Materiaal	Max. temp.	Min. temp.
4540508	Viton	200°C	-30°C

**KLAUWKOPPELING Dichtring**  
**Ohasil**

Dichtring Ohasil voor stoom.



Artikel nr.	Materiaal	Max. temp.	Min. temp.
4540510	Ohasil	200°C	-40°C

## KLAUWKOPPELING Dichtring Siliconen

Dichtring Siliconen voor stoom.



Artikel nr.	Materiaal	Max. temp.	Min. temp.
4540506	Siliconen	140°C	-50°C

**KLAUWKOPPELING Dichtring**  
**EPDM (food)**

Dichtring EPDM (wit) voor levensmiddelen.



Artikel nr.	Materiaal	Max. temp.	Min. temp.
4540511	EPDM	130°C	-40°C

## KLAUWKOPPELING KAG RVS

Klauwkoppeling KAG x buitendraad.



Artikel nr.	Materiaal	Draadaansl.	Max. werkdruk bij afdichting 20°C	Mat.	Max. temp.	Min. temp.	Nokafstand	Norm
4540720	RVS 316	1/2" bu.dr.	16 bar	Viton	200°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540721	RVS 316	3/4" bu.dr.	16 bar	Viton	200°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540722	RVS 316	1" bu.dr.	16 bar	Viton	200°C	-30°C	42 mm	DIN 3489

**KLAUWKOPPELING SKG**  
**Staal verzinkt**

Klauwkoppeling SKG x geribde slangtule.



Artikel nr.	Materiaal	Tuleaansluiting	Max. werkdruk bij afdichting 20°C	Mat.	Max. temp.	Min. temp.	Nokafstand	Norm
4540007	Staal verzinkt	6 mm	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540008	Staal verzinkt	8 mm	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540001	Staal verzinkt	10 mm	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540002	Staal verzinkt	13 mm	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540003	Staal verzinkt	15 mm	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540004	Staal verzinkt	19 mm	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540005	Staal verzinkt	25 mm	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489
4540006	Staal verzinkt	32 mm	10 bar	NBR	100°C	-30°C	42 mm	DIN 3489



## KLAUWKOPPELING VKO RVS

Klauwkoppeling VKO x blindkap.



Artikel nr.	Materiaal	Max. werkdruk bij 20°C	Mat. afdichting	Max. temp.	Min. temp.	Nokafstand	Norm
4540403	RVS 316	16 bar	Viton	200°C	-30°C	42 mm	DIN 3489