

Nederman H20-30

Compacte perslucht slanghaspel incl. slang

Compacte perslucht slanghaspel incl. slang. De ideale slanghaspel voor industrie en werkplaats. Montage d.m.v. draaibare muur- of plafondbeugel.



Artikel nr.	Inw. diam. slang	Max. slanglengte	Max. werkdruk bij 20°C	Montage	Oprolmech.	Met slang
6000062	6 mm (H20)	12 mtr	12 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Ja
6000061	8 mm (H20)	8 mtr	12 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Ja
6000064	10 mm (H30)	10 mtr	15 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Ja

Nederman C20

Compacte kabelhaspel incl. kabel met stekker

Compacte kabelhaspel incl. kabel met stekker. De ideale kabelhaspel voor industrie en werkplaats. Montage d.m.v. draaibare muur- of plafondbeugel.



Artikel nr.	Max. kabellengte	Montage	Oprolmech.
6040011	12 mtr 250v 3x1,5mm2	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch

Nederman 883

Slanghaspel voor lucht, water, olie en vet

Slanghaspel voor lucht, water, olie en vet (in hoge- en lagedruk uitvoering leverbaar). Te gebruiken in autoreparatiewerkplaatsen garages, onderhoudswerkplaatsen etc..



Artikel nr.	Inw. diam. slang	Max. slanglengte	Max. werkdruk bij 20°C	Montage	Oprolmech.	Met slang
6030502	10 mm	15 mtr	15 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Nee
6030503	13 mm	10 mtr	15 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Nee
6030506	6 mm	15 mtr	350 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Nee
6030504	13 mm	10 mtr	75 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Nee
6030505	10 mm	13 mtr	180 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Nee

Nederman 884

Aluminium slanghaspel met grote oprolcapaciteit

Aluminium slanghaspel (epoxy gecoat) voor lucht, water, olie, diesel, vet etc. Met grote oprolcapaciteit speciaal voor lange en zware slangen.

In hoge- en lagedruk uitvoering en RVS uitvoering leverbaar.



Artikel nr.	Inw. diam. slang	Max. slanglengte	Max. werkdruk bij 20°C	Montage	Oprolmech.	Met slang
6020015	6 mm	25 mtr	350 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Ja
6020004	10 mm	25 mtr	180 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Nee
6020001	13 mm	20 mtr	15 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Nee
6020014	13 mm	30 mtr	15 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Nee
6020005	13 mm	20 mtr	75 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Nee
6020009	13 mm	30 mtr	50 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Nee
6020002	19 mm	15 mtr	12 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Nee
6020007	19 mm	15 mtr	50 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Nee
6020003	25 mm	10 mtr	12 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Nee
6020008	25 mm	10 mtr	50 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Nee

Nederman 886

Roestvrijstalen slanghaspel voor de voedingsmiddelenindustrie



Roestvrijstalen slanghaspel voor de veeleisende voedingsmiddelenindustrie. Deze haspel, met waterdichte trommel, is makkelijk te reinigen, duurzaam en corrosiebestendig .

Ook in ATEX uitvoering leverbaar

Artikel nr.	Inw. diam. slang	Max. slanglengte	Montage	Oprolmech.	Met slang
6030012	10 mm	25 mtr	Muurbeugel	Automatisch	Nee
6030010	13 mm	25 mtr	Muurbeugel	Automatisch	Nee
6030011	19 mm	18 mtr	Muurbeugel	Automatisch	Nee
6030014	25 mm	10 mtr	Muurbeugel	Automatisch	Nee

ZECA 804/8

Kunststof perslucht slanghaspel incl. slang

Kunststof perslucht slanghaspel incl. slang. De ideale slanghaspel voor industrie en werkplaats.

Aansluiting werkslang: 1/4" BSP bu.dr.
Aansluiting koppelslang: 1/4" BSP bu.dr.



Artikel nr.	Inw. diam. slang	Max. slanglengte	Max. werkdruk bij 20°C	Montage	Oprolmech.	Met slang
zeca1	8 mm	9 mtr	15 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Ja

ZECA 805/10

Kunststof perslucht slanghaspel incl. slang



Kunststof perslucht slanghaspel incl. slang. De ideale slanghaspel voor industrie en werkplaats.

Aansluiting werkslang: 3/8" BSP bu.dr.

Aansluiting koppelslang: geen draadkoppeling

Artikel nr.	Inw. diam. slang	Max. slanglengte	Max. werkdruk bij 20°C	Montage	Oprolmech.	Met slang
zeca2	10 mm	15 mtr	15 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Ja

ZECA 4315

Kunststof kabelhaspel excl. stekker

Kunststof kabelhaspel inclusief kabel en exclusief stekker. De ideale kabelhaspel voor industrie en werkplaats.

Vermogen opgerold 1,2 KW

Vermogen afgerold 1,8 KW



Artikel nr.	Max. kabellengte	Montage	Oprolmech.
zeca3	14 mtr 230v 3x1,5mm2	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch

ZECA 7315

Kunststof kabelhaspel excl. stekker.

Kunststof kabelhaspel inclusief kabel en exclusief stekker. De ideale kabelhaspel voor industrie en werkplaats.

Vermogen opgerold 1,1 KW

Vermogen afgerold 1,8 KW



Artikel nr.	Max. kabellengte	Montage	Oprolmech.
zeca4	25 mtr 230v 3x1,5mm ²	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch

Mavel Roll Major Plus

Kunststof perslucht slanghaspel incl. slang

Kunststof perslucht slanghaspel incl. slang. De ideale slanghaspel voor industrie en werkplaats.

Aansluiting werkslang: 8mm 1/4" BSP bi.dr. / 10mm 3/8" BSP bi.dr.
Aansluiting koppelslang: 8mm 1/4" BSP bu.dr. / 10mm 3/8" BSP bi.dr.



Artikel nr.	Inw. diam. slang	Max. slanglengte	Max. werkdruk bij 20°C	Montage	Oprolmech.	Met slang
mavel1	8 mm	15 mtr	15 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Ja
mavel2	10 mm	15 mtr	15 bar	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch	Ja



Mavel Roll Major Plus

Kunststof kabelhaspel inclusief stekker

Kunststof kabelhaspel inclusief kabel en stekker. De ideale kabelhaspel voor industrie en werkplaats.

Vermogen opgerold; 0,8 KW bij 25 mtr / 1,6 KW bij 20 mtr
Vermogen afgerold; 2,0 KW bij 25 mtr / 3,5 KW bij 20 mtr

Artikel nr.	Max. kabellengte	Montage	Oprolmech.
820704	25 mtr 230v 3x1,5mm ²	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch
820721	20 mtr 230v 3x2,5mm ²	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch



Mavel Roll Classic Plus

Kunststof kabelhaspel exclusief stekker

Kunststof kabelhaspel inclusief kabel en exclusief stekker. De ideale kabelhaspel voor industrie en werkplaats.

Vermogen opgerold 0,8 KW

Vermogen afgerold 2,0 KW

Artikel nr.	Max. kabellengte	Montage	Oprolmech.
mavel3	10 mtr 230v 3x1,5mm ²	Draaibare muur- of plafondbeugel	Automatisch



Raasm S 430

Gelakt stalen lucht,- waterslanghaspel excl. slang

Gelakt stalen lucht,- waterslanghaspel excl. slang. De ideale waterslanghaspel voor industrie en werkplaats.

Aansluiting werkslang: 1/2" BSP bi.dr.
Aansluiting koppelslang: 1/2" BSP bi.dr.

Artikel nr.	Inw. diam. slang	Max. slanglengte	Max. werkdruk bij 20°C	Montage	Oprolmech.	Met slang
raasm2	10 mm	18 mtr	20 bar	Vast niet zwenkbaar	Automatisch	Nee



Raasm S 430

RVS waterslanghaspel excl. slang.

RVS waterslanghaspel excl. slang. De ideale waterslanghaspel voor industrie en werkplaats.

Aansluiting werkslang: 3/8" BSP bi.dr.
Aansluiting koppelslang: 3/8" BSP bi.dr.

Artikel nr.	Inw. diam. slang	Max. slanglengte	Max. werkdruk bij 20°C	Montage	Oprolmech.	Met slang
raasm5	10 mm	18 mtr	200 bar	Vast niet zwenkbaar	Automatisch	Nee



Raasm S 430F

Kunststof / RVS waterslanghaspel excl. slang

Kunststof / RVS waterslanghaspel excl. slang. De ideale waterslanghaspel voor industrie en werkplaats.

Aansluiting werkslang: 3/8" BSP bi.dr.
Aansluiting koppelslang: 3/8" BSP bi.dr.

Artikel nr.	Inw. diam. slang	Max. slanglengte	Max. werkdruk bij 20°C	Montage	Oprolmech.	Met slang
raasm1	10 mm	18 mtr	200 bar	Vast niet zwenkbaar	Automatisch	Nee



Raasm S 530

Gelakt stalen lucht,- waterslanghaspel excl. slang.

Gelakt stalen lucht,- waterslanghaspel excl. slang. De ideale waterslanghaspel voor industrie en werkplaats.

Aansluiting werkslang: 1/2" BSP bi.dr.
Aansluiting koppelslang: 1/2" BSP bi.dr.

Artikel nr.	Inw. diam. slang	Max. slanglengte	Max. werkdruk bij 20°C	Montage	Oprolmech.	Met slang
raasm3	13 mm	25 mtr	20 bar	Vast niet zwenkbaar	Automatisch	Nee



Raasm S 530

RVS waterslanghaspel excl. slang.

RVS waterslanghaspel excl. slang. De ideale waterslanghaspel voor industrie en werkplaats.

Aansluiting werkslang: 1/2" BSP bi.dr.
Aansluiting koppelslang: 3/8" BSP bi.dr.

Artikel nr.	Inw. diam. slang	Max. slanglengte	Max. werkdruk bij 20°C	Montage	Oprolmech.	Met slang
raasm6	10 mm	25 mtr	200 bar	Vast niet zwenkbaar	Automatisch	Nee



Raasm S 540

Gelakt stalen lucht,- waterslanghaspel excl. slang.

Gelakt stalen lucht,- waterslanghaspel excl. slang. De ideale waterslanghaspel voor industrie en werkplaats.

Aansluiting werkslang: 1" BSP bi.dr.
Aansluiting koppelslang: 1" BSP bi.dr.

Artikel nr.	Inw. diam. slang	Max. slanglengte	Max. werkdruk bij 20°C	Montage	Oprolmech.	Met slang
raasm4	25 mm	15 mtr	20 bar	Vast niet zwenkbaar	Automatisch	Nee



Raasm S 540

RVS waterslanghaspel excl. slang.

RVS waterslanghaspel excl. slang. De ideale waterslanghaspel voor industrie en werkplaats.

Aansluiting werkslang: 1/2" BSP bi.dr.
Aansluiting koppelslang: 3/8" BSP bi.dr.

Artikel nr.	Inw. diam. slang	Max. slanglengte	Max. werkdruk bij 20°C	Montage	Oprolmech.	Met slang
raasm7	10 mm	30 mtr	200 bar	Vast niet zwenkbaar	Automatisch	Nee