


## TAURUS PXPM

### Hittebestendige slijtvaste RVS slang



Hittebestendige slijtvaste RVS 304 slang, mechanisch in elkaar gevouwen met extra slijtvaste inwendige RVS 316L strip. Geschikt voor de doorvoer van zeer hete producten zoals vliegas. Maar ook voor poeders, granulaten etc.

Materiaal buitenwand	AISI 304
Materiaal binnenwand	AISI 316L
Materiaal inlage(n)	RVS
Kleur buitenwand	Zilver
Kleur binnenwand	Zilver
Electr. geleidende binnenwand	R
Electr. geleidende buitenwand	R

Artikel nr.	I.D. mm	U.D. mm	W.D. Bar	B.D. Bar	Vacuum %	Temp.	B.R. mm	Lengte mtr.	Gewicht gr/mtr
2100439	75	79.0	0	0		-100 - +700 °C	315	10	2000
2100438	80	84.5	0	0		-100 - +700 °C	330	20	2220
2100440	100	104.5	0	0		-100 - +700 °C	400	20	2800
2100441	125	129.5	0	0		-100 - +700 °C	500	20	3200
2100442	150	154.5	0	0		-100 - +700 °C	600	20	4100
2100443	200	204.5	0	0		-100 - +700 °C	790	20	5400
2100445	225	229.5	0	0		-100 - +700 °C	890	20	6000
2100446	250	254.5	0	0		-100 - +700 °C	980	20	8000
2100447	300	304.5	0	0		-100 - +700 °C	1180	20	10000